

SEINSE KENT

TINTA SERIGRAFICA FOTOLUMINISCENTE

Se trata de una tinta destinada a la impresión de objetos de seguridad contra incendios, indicadores de la dirección a seguir en caso de siniestros y otros, también para tatuaje infantil y otro tipo de juegos para niños, cumple la norma Europea de juguetería EN-71/III.

CARACTERISTICAS FISICAS.-

DENSIDAD.....	1,475 gr/cc +- 0,020 ISO-2811 a 25° C
RENDIMIENTO.....	7 m 2/Kg +- 1
ADHERENCIA.....	100% DIN-53151
LUMINOSIDAD.....	20 a 40 mcd/m2 10m, 1.5 a 60 m, según UNE 23035-4
MNV.....	65%

La duración de la luminosidad depende del tiempo de carga, del tipo de lamparas etc, hay que tener en cuenta que no es lo mismo una carga de 30 minutos con una lampara xenón que con una lampara fluorescente domestica.

MODO DE EMPLEO.-

Con pantallas de Serigrafía y mallas de 23 hasta un máximo de 43 Hilos/cm, recomendamos no diluir la tinta por nada, debido a que si la diluimos, en el momento de añadirle el diluyente lo que hacemos es rebajarle parte de su pigmentación y con ello restamos la carga y emisión de la energía luminosa.

MATERIALES A IMPRIMIR.-

PAPEL, CARTON, CARTONCILLO Policloruro de Vinilo(PVC), ABS, PSAN, VIDRIO, ALUMINIO, CHAPA, CHAPA PINTADA, ETC.

Hacemos mención especial de que antes de cursar el pedido de este producto nos indiquen exactamente el tipo de material que deben imprimir, con el fin de aconsejarles el más apto para cada necesidad. Pues disponemos de uno y dos componentes.

La información que antecede corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y es sin compromiso.

Seinse Kent, S.L. Pol. Ind. La Mina Av. Alquería de Mina, 33 Apdo 256 E46200 Paiporta (Valencia - España)
Tel: +34 963 972 832 / +34 963 972 805 Fax: +34 963 972 833
www.seinse2.com e-mail: comercial@seinse.com

Seinse Kent Madrid Pol. Ind. La Carrehuela Av. Pochillos, nº 2, naves 3 y 4 E28340 Valdemoro (Madrid - España)
Tel y fax: +34 916 762 056