



ALBAÑILERÍA

Paletas y Paletines

Ficha Técnica de Producto – 2016



- Fabricadas con Acero Especial Bellota.
- Forjadas en una sola pieza, irrompibles.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta. Tratamiento diferenciado en hoja y espiga.
- Flexibilidad adaptada a las necesidades de cada modelo.
 - Mangos bimateriales ergonómicos con acabado SOFT-TOUCH para mayor comodidad durante el trabajo.
- Perfecta unión mango y espiga mediante resina epoxi para garantizar la seguridad del usuario (resistencia a tracción mayor de 0,6 Tn).
- Barniz epoxi para evitar la oxidación de la herramienta.

Usos:

- Para preparar masa de cemento y mortero, y aplicarla sobre soportes de obra.



► Paleta Mango Bimaterial 5844

| REF. |  8 41 4299 |  | g | A mm | B mm |
|------------|---|---|-----|------|------|
| 5844-A BIM | 128321 | 6 | 425 | 180 | 115 |
| 5844-B BIM | 128390 | 6 | 475 | 180 | 130 |
| 5844-C BIM | 128468 | 6 | 475 | 190 | 117 |

Paleta Norte.



 **BELLOTA**
tu mejor ayuda.